




HSSE
Co5
DIN
338N
Type
W

REF
1021


40° Helis

- Bütün malzemelerde mükemmel talaş atma
- Daha hızlı ve stabil delme
- Düzgün ve hatasız delikler



135° Uç Açısı

- Özel matkap makinalarına uygunluk
- Yüksek hassasiyetli kesici uç
- Düşük kesme kuvveti = Enerji tasarrufu
- Dışbükey yüzeylerde mükemmel merkezleme

3-Köşe Saplı

- Optimum sıkma
- Bağlantı sökme-takma sırasında rahatlık
- Mandrende kaydırmanın önlenmesi
- Delme ucuna ideal enerji iletimi



Ø (mm) h8	L (mm)	I (mm)	
2,00	49	24	10
2,50	57	30	10
3,00	61	33	10
3,20	65	36	10
3,30	65	36	10
3,50	70	39	10
4,00	75	43	10
4,20	75	43	10
4,50	80	47	10
5,00	86	52	10
5,20	86	52	10
5,50	93	57	10
6,00	93	57	10
6,50	101	63	10
6,80	109	69	10

Ø (mm) h8	L (mm)	I (mm)	
7,00	109	69	10
7,50	109	69	10
8,00	117	75	10
8,50	117	75	5
9,00	125	81	5
9,50	125	81	5
10,00	133	87	5
10,20	133	87	1
10,50	133	87	1
11,00	142	94	1
11,50	142	94	1
12,00	151	101	1
12,50	151	101	1
13,00	151	101	1